

Vastapainotrukki CPD20L1-S Hytillä



Tuotekuvaus

CPD20L1: n paremmalla suorituskyvyllä varustettu premium-luokan malli. AC-moottorit sekä ajo- että nostomoottoreissa antavat S-mallille enemmän suorituskykyä sekä hiljaisemmän käyttöönsä. Litiumakun ympärille kehitetty uusi runko tarjoaa käyttäjälleen paljon tehoa pienessä ja joustavassa muodossa sekä hyvän näkyvyyden kuljettajalle kaikkiin suuntiin. CPD20L1-S: llä on erittäin hyvä kääntösäde ja ajonopeuden automaattinen vähennys kaarteissa – toiminto lisää turvallisuutta. Kuten kaikki litiumtrukkimme, CDP20L1-S tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perinteiset happoakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvitsematta ajatella akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa. Lämmitettävä hytti.

Kysy tarjous!

Hinta

0,00 €

TEKNISET TIEDOT

- Tyyppi Vastapainotrukki
- Nostokapasiteetti (kg) 2000
- Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4800
- Ulkomitat (PxLxK) (mm) 2245x1130x2180
- Akseliväli (mm) 1470
- Kuorman painopiste (mm) 500
- Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 105
- Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 110
- Maston kallistuskulma eteen/taakse 6/11°
- Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x100x40
- Haarukkakelkan leveys (mm) 1040
- Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) 2A
- Vapaanosto (mm) 1152
- Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1686

- Kääntösäde 2080
- Trukin paino sis. akku (kg) 3280
- Rengaskoko edessä 200/50-10
- Rengaskoko takana 5.00-8
- Rengastyyppi Umpikumirengas
- Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain (mm) 3685
- Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin (mm) 3885
- Akku 48V/360 AH
- Akun tyyppi: Huoltovapaa LFP litiumakku
- Laturi 48V/150 Ah
- Latausaika (min) 150
- Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 15/16
- Käyttäjarrun tyyppi Hydraulinen / mekaaninen
- Seisontajarrun tyyppi Hydraulinen / mekaaninen
- Nostomoottori (kW) AC 11
- Ajomoottori (kW) AC 7
- Vetotapa Etuveto
- Lämmitettävä hytti

Tuotekuvat



Tuotekoodi: 80CPD20L1-S