

# Vastapainorukki CPD20L2



## Tuotekuvaus

Kolmipyöräinen litium-vastapainotrukki. CPD20L2 on kehitetty tarjoamaan kuljettajalleen markkinoiden parhaat jalkatilat. Trukista on myös erittäin helppo päästä sisään ja ulos. Lyhyellä 1585 mm:n kääntösäteellä voit käsitellä ja siirtää tavaroita ahtaissakin tiloissa. L2 tarjoaa lyhyen latausajan ja toisin kuin perinteiset happoakut, voit ladata sen helposti, tarvittaessa lyhyemmissä jaksoissa ja tarvitsematta ajatella akulle jälkikäteen annettavaa lepoaikaa. EHPS (sähköhydraulinen ohjaustehostin) yhdistää sekä EPS:n (sähköinen ohjaustehostin) että HPS:n (hydraulinen ohjaustehostin) edut. Tämä mahdollistaa käyttäjälleen tasaisen ja miellyttävän ohjauksen.

## Kysy tarjous!

## Hinta

0,00 €

## TEKNISET TIEDOT

- Tuotenro CPD20L2
- Tyyppi Vastapainorukki
- Nostokapasiteetti (kg) 2000
- Nostokorkeus (vakiomasto) (mm) 4800
- Ulkomitat (PxLxK) (mm) 1765x1150x2165
- Akseliväli (mm) 1358
- Kuorman painopiste (mm) 500
- Maavara pienin mitta alustan alla (mm) 110
- Maavara, kuormattuna, maston alla (mm) 128
- Maston kallistuskulma eteen/taakse 5/6°
- Nostohaarukan mitat (PxLxK) (mm) 1150x100x40
- Haarukkakelkan leveys (mm) 1040
- Haarukkakelkka luokka/tyyppi (mm) A
- Vapaanosto (mm) 1107
- Vapaanosto ilman haarukan selkäosaa (mm) 1621

- Kääntösäde 1585
- Trukin paino sis. akku (kg) 3460
- Rengaskoko edessä 18x7-8
- Rengaskoko takana 15x4,5-8
- Rengastyyppejä Umpikumirengas
- Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, lava koko 1000x1200 mm, lava poikittain (mm) 3223
- Työkäytäväleveys kuormalavan kanssa, lava koko 800x1200 mm, lava pitkittäin (mm) 3359
- Akku 48V/360 Ah
- Akun tyyppi Huoltovapaa LFP litiumakku
- Laturi 48V/150 Ah
- Latausaika (min) 150
- Ajonopeus (kuormattuna / ilman kuormaa) (km/h) 15/16
- Käyttäjarrun tyyppi Sähkömagneettinen
- Seisontajarrun tyyppi Sähkömagneettinen
- Nostomoottori (kW) AC 11
- Ajomoottori (kW) AC 6,1x2
- Vetotapa Etuveto

#### Tuotekuvat



Tuotekoodi: 80CPD20L2